Interface électrique VELUX KLF 150



2 Ans Garantie

Intégrez facilement des produits électriques VELUX dans les systèmes de gestion des bâtiments existants ou dans les solutions de domotique grâce à l'interface électrique VELUX KLF 150. Contrôlez tout votre bâtiment ou votre maison depuis un seul et même endroit. Étend la portée des commandes sans fil et renforce le signal radio dans tout le bâtiment.

- Contrôlez les produits électriques VELUX via votre système de gestion du bâtiment ou de maison intelligente.
- Amplifiez et étendez la portée radio de vos produits électriques VELUX dans toute votre habitation.

Creation date 18-11-2025 12:04:56 Electrical products K-- Technical info version fr-FR - Approved

Informations techniques

Interface électrique VELUX KLF 150	**Matériau et couleur**	Plastique ABS, blanc (NCS S 1000-N)
	Description de la taille et du poids	Produit avec emballage : 327 x 166 x 80 mm (L x H x P), 0,117/0,658 kg Dimensions de l'interface : 136 x 129 x 34 mm (L x H x P), 0,164 kg
	Installation et utilisation	Plage de fréquences radio : 300 m en champ libre. Selon la construction du bâtiment, la portée intérieure est d'environ 30 m. Peut être utilisé comme répéteur pour étendre la portée des signaux RF (bidirectionnels) dans les grandes installations, où les signaux ne parviennent pas à atteindre certains produits électriques. Entrée de commande : interrupteur sans potentiel, avec une valeur nominale de 10 mA min et 5 Vcc. Sortie de retour : interrupteur sans potentiel, avec une valeur nominale de 50 mA max et 30 Vcc. Langue : 7 langues individuelles incluses dans l'outil de configuration PC, à télécharger, pris en charge par des fonctions d'aide détaillées liées au contexte.
	Consommation d'énergie	2 W
	Compatibilité	S'appuie sur la technologie de fréquence radio (RF), transmise dans la bande de fréquence 868 MHz. Compatible avec les produits munis du logo io-homecontrol®. Peut être utilisé avec des fenêtres de toit VELUX électrique ou à énergie solaire ainsi qu'avec des stores intérieurs et protections extérieures fonctionnant avec la technologie io-homecontrol®.
	Raccordement	Bloc d'alimentation secteur avec sortie micro B de type USB avec câble de 1,2 m.

Creation date 18-11-2025 12:04:56